

HIL-BOX®

IP 65 Schraubdeckel

Artikelnummer 55301

Gewicht 0.473kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

Il s'agit de boîtiers résistants aux chocs avec des entrées de membrane souples et auto-étanches, dont le couvercle est à visser.

- Degré de protection: IP 65 selon DIN EN 60529.
- Matière: boîtier et couvercle ABS (protégé contre les UV, sans halogène), introduction de la membrane en caoutchouc.
- Température d'installation: -15 °C à +60 °C selon DIN EN 60670
- Résistance à la température: jusqu'à max. 70 °C selon DIN EN 60695-10-2
- Résistance à la flamme: 650 °C selon DIN EN 60695-2-11

Informations supplémentaires:

- Vis en acier inoxydable
- Vis incluses dans la livraison
- Attention: les articles 55290 - 55311 sont avec couvercle haut

Produkteigenschaften

Coloris du couvercle	transparent
A	190 mm
Type d'emballage	1
Nombre de membranes	10
b	145 mm
DIN	DIN EN 60529
Degré de protection	IP 65 pod?a DIN EN 60529
Diamètre max. de la membrane	37
C	135 mm

Weitere Bilder

