

# HIL-SNAP® Passe-fils (en EPDM noir) M 25

HIL-SNAP metrisch

**Artikelnummer** 51943

**Gewicht** 0.308kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- Indice de protection: IP 66/67
- Tenue en température: -40 °C à +110 °C, cycles courts jusqu'à 140 °C
- Résistant à: alcool, acétone, eau chaude, vapeur chaude, liquide de freins, détergents, Natron, silicone, graisses et acides organiques et anorganiques dilués
- sans halogène

## Produkteigenschaften

<b>Degré de protection</b>	IP 67 , IP 66
<b>Diamètre</b>	30,5 mm
<b>Version</b>	avec membrane , résistant à la traction
<b>Epaisseur paroi</b>	1 - 4 mm
<b>Hauteur</b>	21,5 mm
<b>Diamètre du câble</b>	11 - 17 mm
<b>Coloris</b>	noir (RAL 9005)
<b>Perçage face</b>	25 - 26 mm
<b>Type d'emballage</b>	50
<b>type de filetage</b>	métrique
<b>Marque</b>	Hil-Snap®
<b>Température nominale</b>	-40 °C – 110 °C
<b>Taille (mm<sup>2</sup>)</b>	M 25
<b>propriétés des matériaux</b>	sans halogène

## Weitere Bilder

