

# HIL-QUICK® Clip femelle, entièrement isolé polyamide, 6,3 - 0,8 - 6,0, 1000 pièces | 500

Polyamid

**Artikelnummer** 10310 A

**Gewicht** 0.694kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- Version avec bague métallique de renfort de l'isolant
- Matière: polyamide
- Tenue en température: -55 °C à + 105 °C

## Produkteigenschaften

<b>Epaisseur de prise</b>	0,8 mm
<b>Largeur Isolation Zone d'enfichage (b)</b>	9 mm
<b>Largeur de la zone d'enfichage (B)</b>	6,7 mm
<b>Température nominale</b>	-55 °C – 105 °C
<b>Section</b>	> 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>Largeur de prise</b>	6,3 mm
<b>Diamètre intérieur Isolation Connexion du conducteur (D)</b>	6,6 mm
<b>Matériau d'isolation</b>	Polyamide
<b>Coloris</b>	jaune
<b>Matériau épaisseur</b>	0,4 mm
<b>Version</b>	avec support isolant métallique
<b>a2</b>	14 mm
<b>Matière</b>	Laiton
<b>I</b>	24 mm
<b>Taille (mm<sup>2</sup>)</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Type d'emballage</b>	500

## Weitere Bilder

