

HP-FIXIT® Collier de câblage de qualité supérieure, 140 x 2,5 noir, 100 pièces | 100 | Noir

Standard Kabelbinder

Artikelnummer K 06035

Gewicht 0.064kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- selon DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Matière: polyamide 6,6 nature
- Tenue en température: -40 °C à + 80 °C
- Point de fusion: environ + 250 °C
- Résistance aux huiles, hydrocarbures, eaux salines ,décapants,moisissures,et acides organiques dilués
- sans halogène

Informations supplémentaires:

- les longueurs et largeurs indiquées peuvent varier légèrement à la livraison

Produkteigenschaften

Matière	Polyamide 6,6
Largeur	2,5 mm
Type d'emballage	100
Température nominale	-40 °C – 80 °C
Longueur (douane)	140 mm
Coloris	Noir
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Conformité UL	Oui
Version	Standard
Résistance à la traction	8,2 KP
Diamètre max. de la botte	35 mm
propriétés des matériaux	sans halogène
Résistance à la traction	80 N

Weitere Bilder

