

# HIL-SHRINK® 876 2:1 Gaine thermo-rétractable, auto-extinction, 1,2/0,6 noir | Noir

876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31000

Gewicht 0.757kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Produktbeschreibung

Gaine thermorétractable à paroi mince, très flexible et auto-extinguible. Homologuée selon UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 éd. 3.

- Taux de rétrécissement : 2:1
- Température d'utilisation continue : -55 °C à +135 °C
- Température de rétraction : 100 °C
- Matériau : polyoléfine réticulée par rayonnement
- UL

## Produkteigenschaften

<b>Certifications</b>	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
<b>Coloris</b>	Noir
<b>mini à la livraison Ø D</b>	1,2 mm
<b>Epaisseur après rétreint complet s</b>	0,45 mm
<b>Taux de rétrécissement</b>	2:1
<b>Température de rétraction</b>	100 °C
<b>mini à la livraison Ø D</b>	3/64 Zoll
<b>Matière</b>	Polyoléfine réticulée par rayonnement
<b>Température d'utilisation continue</b>	-55 °C – 125 °C
<b>Manipulation</b>	à paroi mince
<b>propriétés des matériaux</b>	auto-extinguible
<b>max après rétreint maximal Ø d</b>	0,6 mm
<b>Version</b>	Bobine
<b>Type d'emballage</b>	150

## Weitere Bilder

