

HP-ECO Isolateurs Iso pour basse tension, M10, noir, 45 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91522

Gewicht 3.326kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- Isolant:**

- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031

- Vis:**

- acier nickelé

- Produit final:**

- Tension: 1000 V AC/1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	8,0 kN
CH	50 mm
Matériaux du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
Type	ECO
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible, renforcé avec 20 % de fibres de verre
f	15 mm
R.C.	140 kN
e	10 mm
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
Température nominale	-40 °C – 130 °C
Matériaux d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
Type d'emballage	25
Tension nominale DC	1500 V
Filetage (M)	M10
H	45 mm
R.T.	20,0 kN
D	41 mm
Tension nominale AC	1000 V

Weitere Bilder

