

## Presse - étoupe, sortie évasée (pour protection d'angle) PG 9

Kabelverschraubung IP54 mit externer Zugentlastung und Biegeschutz

**Artikelnummer** 50910

**Gewicht** 1.266kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

### Produktbeschreibung

- avec embout à 6 pans sur la tubulure intermédiaire, vis de pression avec protection contre la flexion
- Matériau : laiton, nickelé gal.
- Indice de protection : IP 54 avec joint de filetage de raccordement IP 65
- Résistance à la température : -40 °C à +70 °C

### Produkteigenschaften

<b>min. - Diamètre max. du câble</b>	6 - 8 mm
<b>Taille de clé</b>	17 / 19 mm
<b>type de filetage</b>	PG
<b>Degré de protection</b>	IP 54
<b>Température nominale</b>	-40 °C – 70 °C
<b>Filetage (Taille)</b>	PG 9
<b>Version</b>	avec décharge de traction externe , avec protection contre la flexion
<b>Type d'emballage</b>	50
<b>H</b>	40 mm
<b>GL</b>	6 mm
<b>Taille (mm<sup>2</sup>)</b>	PG 9
<b>Matière</b>	laiton nickelé

## Weitere Bilder

