

HIL-SHRINK® HQ 3:1 Gaine thermo-rétractable, auto-extinction, 3,0/1,0 noir

Artikelnummer 30910

Gewicht 0.292kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

Gaine thermorétractable flexible à paroi mince, en polyoléfine auto-extinguible, homologations : UL 224 125 °C, MIL-AMS-DTL-23053/5, DEF STAN 59-57.

- Taux de rétrécissement : 3:1
- Température d'utilisation continue : -55 °C à +135 °C
- Température de rétraction : 100 °C
- Matériau : polyoléfine réticulée par rayonnement
- UL

Produkteigenschaften

Taux de rétrécissement	3:1
Coloris	Noir
Certifications	UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3 , AMS-DTL-23053/5
UE Box	15 m
Type d'emballage	1
Température de rétraction	100 °C
Matière	Polyoléfine réticulée par rayonnement
Température d'utilisation continue	-55 °C - 135 °C
Manipulation	à paroi mince
mini à la livraison Ø D	3 mm
propriétés des matériaux	auto-extinguible
Version	Boîte
max après rétreint maximal Ø d	1 mm
Epaisseur après rétreint complet s	0,55 mm

Weitere Bilder

