

Presse - étoupe CEM, laiton, PG 21 EMV 9,0 - 13,0 câble

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52073

Gewicht 2.128kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

L'efficacité de la fonction n'est obtenue que par une résistance ohmique très faible entre le câble, les conducteurs et la paroi à condition d'agir sur surfaces nues et à l'aide de contre-écrous de compensation de différence de potentialité.

- Matière:laiton nickelé
- Matérie du joint d'étanchéité : TPE
- indice de protection: IP 68 jusqu'à 10 bars
- Tenue à la température: -20 °C à + 105 °C

Produkteigenschaften

Taille écran max - min	9,5 - 5,5 mm
type de filetage	PG
Degré de protection	IP 68
Matériau d'étanchéité	TPE
Version	avec plume d'iris
Filetage (Taille)	PG 21
Type d'emballage	25
min. - Diamètre max. du câble	13 - 9 mm
Gaine de câble	abgesetzt
GL	7 mm
H	25 mm
Température nominale	-20 °C - 105 °C
Matière	laiton nickelé

Weitere Bilder

