

# Presse - étoupe DIN 46320 Laiton, PG 13,5

Kabelverschraubung IP54 mit Sechskantansatz am Zwischenstutzen

**Artikelnummer** 50533

**Gewicht** 1.184kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- avec un embout hexagonal sur la tubulure intermédiaire
- Bague d'étanchéité en caoutchouc souple
- Matière: laiton nickelé
- Protection: IP 54 avec joint de fixation IP 65
- Tenue en température: -20 °C à + 60 °C

## Produkteigenschaften

<b>Matière</b>	laiton gal. nickelé
<b>H</b>	19,5 mm
<b>type de filetage</b>	PG
<b>Degré de protection</b>	IP 54
<b>Filetage (Taille)</b>	PG 13,5
<b>Température nominale</b>	-20 °C – 60 °C
<b>Type d'emballage</b>	50
<b>Version</b>	avec embout hexagonal sur la tubulure intermédiaire
<b>min. - Diamètre max. du câble</b>	7,5 - 12,5 mm
<b>Taille de clé</b>	20 / 22 mm
<b>GL</b>	6,5 mm

## Weitere Bilder

