

HP VENT-LINE Presse-étoupe ventillé, laiton nickelé, métrique, M63 x 1,5

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57005

Gewicht 0.501kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- Matière PE: laiton nickelé, inox
- Joint: EPDM
- Membrane: ePTFE
- Protection: IP 68 jusqu'à 0,6 bar (selon EN 60529)
- Température d'utilisation: -40 °C à +100 °C, cycle court 120 °C

Produkteigenschaften

SW	68 mm
Degré de protection	IP 68
Type d'emballage	1
TL	69 - 83 mm
Filetage (Taille)	M 63 x 1,5
Température nominale	-40 °C – 100 °C
type de filetage	métrique
E1	75 mm
min. - Diamètre max. du câble	34 - 48 mm
Matière	laiton nickelé
I	10 mm

Weitere Bilder

uftd gegenü berne Verg	chsatz e ne e chsp	ung	
Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,26	0,37	0,46
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,89	1,11
0,60	0,68	1,05	1,36
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,60	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32

