

HP-ECO Isolateurs M6, rouge 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91035

Gewicht 0.859kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

• **Isolant:**

- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031

• **Vis:**

- acier nickelé

• **Produit final:**

- Tension: 1000 V AC / 1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	4,0 kN
Matériau du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
type	ECO
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
CH	32 mm
e	10 mm
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
Température nominale	-40 °C - 130 °C
Matériau d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
Type d'emballage	10
R.C.	90 kN
Couple de serrage max	10 Nm
Filetage (M)	M6
H	35 mm
Tension nominale DC	1500 V
D	28 mm
f	12 mm
R.T.	7,1 kN
Tension nominale AC	1000 V

Weitere Bilder

