

# HP-ECO Isolateurs M6, rouge 35 mm

ECO Isolatoren

**Artikelnummer** 91035

**Gewicht** 0.859kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- **Isolant:**

- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031

- **Vis:**

- acier nickelé

- **Produit final:**

- Tension: 1000 V AC/1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

## Produkteigenschaften

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| R.F.                               | 4,0 kN   |
| Matériaux du boulon fileté         | Acier galvanisé  |
| Coloris                            | rouge  |
| Type                               | ECO  |
| Propriétés du matériau d'isolation | auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre |
| CH                                 | 32 mm  |
| e                                  | 10 mm  |
| Degré de résistance à la flamme    | UL 94 V-0  |
| Température nominale               | -40 °C – 130 °C  |
| Matériaux d'isolation              | Résine polyester thermodurcissable                       |
| Type d'emballage                   | 10   |
| R.C.                               | 90 kN  |
| Couple de serrage max              | 10 Nm  |
| Filetage (M)                       | M6   |
| H                                  | 35 mm  |
| Tension nominale DC                | 1500 V   |
| D                                  | 28 mm  |
| f                                  | 12 mm  |
| R.T.                               | 7,1 kN   |
| Tension nominale AC                | 1000 V   |

## Weitere Bilder

