

HP-ECO Isolateurs Iso pour basse tension, M10, noir, 55 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91528

Gewicht 1.876kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- **Isolant:**

- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031

- **Vis:**

- acier nickelé

- **Produit final:**

- Tension: 1000 V AC/1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

H	55 mm
Matériau du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
type	ECO
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
f	15 mm
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
Température nominale	-40 °C – 130 °C
D	45 mm
Matériau d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
R.F.	10,0 kN
R.T.	22,0 kN
R.C.	150 kN
Type d'emballage	10
CH	55 mm
e	12 mm
Tension nominale DC	1500 V
Filetage (M)	M10
Tension nominale AC	1000 V

Weitere Bilder

