

# Colliers de serrage HP-ECO® standard, naturel, 140 x 3,6 mm, 1000 pc. | nature

Artikelnummer 76060

Gewicht 0.6kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Produktbeschreibung

- Listé UL (E244624), conforme aux normes DIN EN 62275 et VDE 0604-201.
- Plage d'utilisation de -40 °C à 85 °C.
- Résistant aux huiles, à l'essence, à l'eau salée, aux solvants, aux moisissures et aux acides organiques faibles dilués.

## Produkteigenschaften

<b>Matière</b>	Polyamide 6,6
<b>point de fusion</b>	250 °C
<b>Marque</b>	HP-ECO®
<b>Longueur (douane)</b>	140 mm
<b>DIN</b>	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
<b>Conformité UL</b>	Oui
<b>Version</b>	Standard
<b>Type d'emballage</b>	1000
<b>Résistance à la traction</b>	18,3 KP
<b>Résistance à la traction</b>	180 N
<b>Coloris</b>	nature
<b>Largeur</b>	3,6 mm
<b>propriétés des matériaux</b>	sans halogène
<b>Diamètre max. de la botte</b>	33 mm
<b>Température nominale</b>	-40 °C - 85 °C

## Weitere Bilder

