

HP-ECO Isolateurs M10, rouge 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91040

Gewicht 1.127kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- **Isolant:**

- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031

- **Vis:**

- acier nickelé

- **Produit final:**

- Tension: 1000 V AC/1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

D	35 mm
Matériau du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
type	ECO
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
Couple de serrage max	50 Nm
CH	41 mm
R.F.	6,7 kN
e	10 mm
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
Température nominale	-40 °C – 130 °C
Matériau d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
Type d'emballage	10
H	35 mm
Tension nominale DC	1500 V
f	12 mm
Filetage (M)	M10
R.T.	7,9 kN
R.C.	130 kN
Tension nominale AC	1000 V

Weitere Bilder

