HP-ECO Isolateurs M12, rouge 80 mm



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Artikelnummer 91055
Gewicht 2.99kg

Produktbeschreibung

- **Isolant:**
- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031
- **Vis:**
- acier nickelé
- **Produit final:**
- Tension:1000 V AC/1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	14,0 kN
e	16 mm
f	20 mm
CH	50 mm
Matériau du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
type	ECO
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
Filetage (M)	M12
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
Température nominale	-40 °C – 130 °C
R.F.	6,5 kN
Matériau d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
Type d'emballage	10
R.C.	120 kN
D	38 mm
Tension nominale DC	1500 V
H	75 mm
Couple de serrage max	85 Nm
Tension nominale AC	1000 V

Weitere Bilder







