

HP-ECO Isolateurs Iso pour basse tension, M6, noir, 20 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91503

Gewicht 0.576kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- **Isolant:**
 - Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
 - Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
 - Couleur: rouge RAL 3031
- **Vis:**
 - acier nickelé
- **Produit final:**
 - Tension:1000 V AC/1500 V DC
 - Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

f	5 mm
R.F.	2,0 kN
Matériau du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
type	ECO
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
D	15 mm
e	4 mm
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
CH	17 mm
Température nominale	-40 °C - 130 °C
Type d'emballage	50
Matériau d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
R.T.	2,5 kN
Filetage (M)	M6
H	20 mm
Tension nominale DC	1500 V
R.C.	20 kN
Tension nominale AC	1000 V

Weitere Bilder

