

# HIL-SHRINK® dérivation thermo CCB 3:1 paroie épaisse, anti-flammes, 72,0/26 noir

CCB 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abzweigmuffen

**Artikelnummer** 34660

**Gewicht** 0.851kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

Manchons d'extrême rétractables avec parois intérieures résine, difficilement inflammables

- Température d'utilisation: -30 °C à +70 °C
- Matière: polyoléfine réticulée par irradiation
- Température de retrait: 120 °C

## Informations complémentaires:

- ignifuge

## Produkteigenschaften

Diamètre mini à la livraison Ø D1	75 mm
Température de rétraction	120 °C
max après retrait maximal Ø D1	26 mm
Taux de rétrécissement	3:1
Coloris	Noir
max après retrait maximal Ø D2	7,5 mm
Nombre d'embranchements	4
Après retrait L	190 mm
Matière	Polyoléfine réticulée par rayonnement
propriétés des matériaux	rigide, difficilement inflammable
État de livraison L	180 mm
Type d'emballage	10
Température d'utilisation continue	-30 °C – 70 °C
Diamètre mini à la livraison Ø D2	28 mm
Manipulation	à paroi épaisse

## Weitere Bilder

