

Série HIL-BOX®

IP 65 Schnellverschluss

Artikelnummer 55230

Gewicht 1.519kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

Il s'agit de boîtiers résistants aux chocs avec des introductions de membrane souples et auto-étanches, une fermeture rapide permettant de gagner du temps en appuyant simplement sur le couvercle. Sans utiliser de couteaux ou de pinces coupantes, le câble est simplement introduit à la main dans le boîtier, l'introduction de la membrane assurant automatiquement l'étanchéité nécessaire - l'indice de protection IP 65 est alors entièrement maintenu.

- IP 65 selon DIN EN 60529
- Matière: Boîtier et couvercle en ABS (sans halogène) membrane en caoutchouc
- Température d'installation: -15 °C à + 60 °C selon DIN EN 60670
- Tenue en température: jusqu'à maxi,70 °C selon DIN EN 60695-10-2
- Tenue à la flamme: 750 °C selon DIN EN 60695-2-11

Produkteigenschaften

b	100 mm
Diamètre max. de la membrane	21 / 23 / 29
A	100 mm
C	50 mm
Nombre de membranes	10 + 2
DIN	DIN EN 60529
Type d'emballage	10
Coloris du couvercle	gris
Degré de protection	IP 65

Weitere Bilder

