

## Série HIL-BOX®

IP 65 Schnellverschluss

**Artikelnummer** 55230

**Gewicht** 1.519kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

### Produktbeschreibung

Il s'agit de boîtiers résistants aux chocs avec des introductions de membrane souples et auto-étanches, une fermeture rapide permettant de gagner du temps en appuyant simplement sur le couvercle. Sans utiliser de couteaux ou de pinces coupantes, le câble est simplement introduit à la main dans le boîtier, l'introduction de la membrane assurant automatiquement l'étanchéité nécessaire - l'indice de protection IP 65 est alors entièrement maintenu.

- IP 65 selon DIN EN 60529
- Matière: Boîtier et couvercle en ABS ( sans halogène) membrane en caoutchouc
- Température d'installation: -15 °C à + 60 °C selon DIN EN 60670
- Tenue en température: jusqu'à maxi,70 °C selon DIN EN 60695-10-2
- Tenue à la flamme: 750 °C selon DIN EN 60695-2-11

### Produkteigenschaften

<b>b</b>	100 mm
<b>Diamètre max. de la membrane</b>	21 / 23 / 29
<b>A</b>	100 mm
<b>C</b>	50 mm
<b>Nombre de membranes</b>	10 + 2
<b>DIN</b>	DIN EN 60529
<b>Type d'emballage</b>	10
<b>Coloris du couvercle</b>	gris
<b>Degré de protection</b>	IP 65

## Weitere Bilder

