

HILPRESS-TEXO Presse - étoupe, Polyamide, PG 7 | gris

TEXO IP68

Artikelnummer 51510

Gewicht 0.23kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- avec décharge de traction et lèvre d'étanchéité de raccordement intégrée
- Insert d'étanchéité: caoutchouc nitrile, test au fil incandescent 750 °C selon EN 60695-2-11
- Matériaux: polyamide
- Résistance à la température: -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +120 °C
- Indice de protection: IP 68 jusqu'à 5 bar (30 min.)
- Résistance à la flamme: 750 °C
- sans halogène
- UL

Produkteigenschaften

GL	9 mm
type de filetage	PG
min. - Diamètre max. du câble	3 - 6 mm
Taille de clé	15 mm
Degré de protection	IP 68
Température nominale	-20 °C – 80 °C
Filetage (Taille)	PG 7
Type d'emballage	50
Conformité UL	Oui
Version	Standard
Matière	Polyamide
Coloris	gris
Taille (mm ²)	PG 7
Marque	TEXO®
propriétés des matériaux	sans halogène
H	28 - 32 mm

Weitere Bilder

