

Colliers de serrage HP-ECO® standard, naturel, 200 x 4,8 mm, 100 pc. | Standard | nature

Artikelnummer 76130
Gewicht 0.144kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- Listé UL (E244624), conforme aux normes DIN EN 62275 et VDE 0604-201.
- Plage d'utilisation de -40 °C à 85 °C.
- Résistant aux huiles, à l'essence, à l'eau salée, aux solvants, aux moisissures et aux acides organiques faibles dilués.

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Matière | Polyamide 6,6 |
| point de fusion | 250 °C |
| Type d'emballage | 100 |
| Résistance à la traction | 23,4 KP |
| Longueur (douane) | 200 mm |
| Marque | HP-ECO® |
| Résistance à la traction | 222 N |
| Largeur | 4,8 mm |
| DIN | VDE 0604-201 , DIN EN 62275 |
| Conformité UL | Oui |
| Version | Standard |
| Coloris | nature |
| Diamètre max. de la botte | 49,5 mm |
| propriétés des matériaux | sans halogène |
| Température nominale | -40 °C – 85 °C |

Weitere Bilder

