

HP-ECO Isolateurs Iso pour basse tension, M10, noir, 60 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91530

Gewicht 1.926kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- **Isolant:**
 - Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
 - Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
 - Couleur: rouge RAL 3031
- **Vis:**
 - acier nickelé
- **Produit final:**
 - Tension:1000 V AC/1500 V DC
 - Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

Matériau du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
type	ECO
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
f	15 mm
H	60 mm
R.F.	9,0 kN
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
Température nominale	-40 °C – 130 °C
Matériau d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
D	42 mm
R.T.	22,0 kN
R.C.	150 kN
Type d'emballage	10
CH	54 mm
e	12 mm
Tension nominale DC	1500 V
Filetage (M)	M10
Tension nominale AC	1000 V

Weitere Bilder

