

# HP-ECO Isolateurs Iso pour basse tension, M10, noir, 35 mm

ECO Isolatoren

**Artikelnummer** 91512

**Gewicht** 2.726kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- **Isolant:**

- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031

- **Vis:**

- acier nickelé

- **Produit final:**

- Tension: 1000 V AC/1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

## Produkteigenschaften

f	11 mm
D	35 mm
Matériau du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
type	ECO
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
e	10 mm
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
Température nominale	-40 °C – 130 °C
R.F.	6,5 kN
Matériau d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
R.T.	11,0 kN
Type d'emballage	25
H	35 mm
Tension nominale DC	1500 V
Filétag (M)	M10
R.C.	110 kN
CH	40 mm
Tension nominale AC	1000 V

## Weitere Bilder

