

HP-ECO Isolateurs M12, rouge 100 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91062

Gewicht 1.101kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- **Isolant:**

- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031

- **Vis:**

- acier nickelé

- **Produit final:**

- Tension: 1000 V AC/1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

Filetage (M)	M16
Matériau du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
type	ECO
e	18 mm
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
CH	65 mm
R.F.	9,0 kN
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
Température nominale	-40 °C – 130 °C
Matériau d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
D	52 mm
Type d'emballage	2
H	100 mm
Tension nominale DC	1500 V
R.C.	> 200 kN
f	25 mm
Couple de serrage max	200 Nm
R.T.	20,0 kN
Tension nominale AC	1000 V

Weitere Bilder

