

Presse - étoupe CEM, laiton, PG 42 EMV 36, 0 - 40,0 câble

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52084

Gewicht 2.687kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

L'efficacité de la fonction n'est obtenue que par une résistance ohmique très faible entre le câble, les conducteurs et la paroi à condition d'agir sur surfaces nues et à l'aide de contre-écrous de compensation de différence de potentialité.

- Matière: laiton nickelé
- Matière du joint d'étanchéité : TPE
- indice de protection: IP 68 jusqu'à 10 bars
- Tenue à la température: -20 °C à + 105 °C

Produkteigenschaften

type de filetage	PG
min. - Diamètre max. du câble	40 - 36 mm
GL	10 mm
Degré de protection	IP 68
Matériau d'étanchéité	TPE
H	30 mm
Version	avec plume d'iris
Gaine de câble	abgesetzt
Filetage (Taille)	PG 42
Type d'emballage	10
Taille écran max - min	39 - 33 mm
Température nominale	-20 °C – 105 °C
Matière	laiton nickelé

Weitere Bilder

