

Presse-étoupe pour application CEM (compatibilié électro-magnétique) M 25 x 1,5

EMV-Kabelverschraubung mit Erdungskronen

Artikelnummer 52253

Gewicht 1.548kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- Presse-étoupe CEM avec pièces internes selon DIN 89345
- contact durable avec la tresse de blindage grâce aux couronnes de mise à la terre
- étanchéité et décharge de traction optimales grâce à un système de lamelles breveté
- étanchéité au niveau du boîtier grâce à un joint torique EPDM supplémentaire
- zones d'étanchéité et ouvertures de clé identiques pour tous les raccords à vis
- matériau du raccord: laiton nickelé
- Matériau de la cage de serrage: polyamide
- Matériau du joint: EPDM
- Indice de protection: selon EN 60 529: IP 68 jusqu'à 5 bar (30 min.)
- Résistance à la température: -20 °C à +100 °C, brièvement jusqu'à env. 120 °C
- UL

Produkteigenschaften

Version	avec couronne de mise à la terre
H	33 - 42 mm
Matériau d'étanchéité	EPDM
Degré de protection	IP 68
Type d'emballage	50
Conformité UL	Oui
min. - Diamètre max. du câble	9 - 17 mm
GL	7 mm
type de filetage	métrique
Taille de clé	29 mm
Filetage (Taille)	M 25 x 1,5
Température nominale	-20 °C - 100 °C
Matière	laiton nickelé

Weitere Bilder

