

## Presse - étoupe CEM, laiton, PG 36 EMV 29,0 - 34,0 câble

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

**Artikelnummer** 52083

**Gewicht** 1.827kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

### Produktbeschreibung

L'efficacité de la fonction n'est obtenue que par une résistance ohmique très faible entre le câble, les conducteurs et la paroi à condition d'agir sur surfaces nues et à l'aide de contre-écrous de compensation de différence de potentialité.

- Matière: laiton nickelé
- Matière du joint d'étanchéité : TPE
- indice de protection: IP 68 jusqu'à 10 bars
- Tenue à la température: -20 °C à + 105 °C

## Produkteigenschaften

H	28 mm
GL	9 mm
type de filetage	PG
Taille écran max - min	31 - 24 mm
Degré de protection	IP 68
Matériau d'étanchéité	TPE
Version	avec plume d'iris
Gaine de câble	abgesetzt
Type d'emballage	10
min. - Diamètre max. du câble	34 - 29 mm
Filetage (Taille)	PG 36
Température nominale	-20 °C – 105 °C
Matière	laiton nickelé

## Weitere Bilder

