

## Presse - étoupe DIN 46320, PG 7

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

**Artikelnummer** 50100

**Gewicht** 0.198kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

### Produktbeschreibung

- DIN 46320 pour exigences normales avec bague d'étanchéité en caoutchouc souple
- En raison du risque de formation de fissures de tension, il faut éviter une traction latérale sur le raccord et un couple de serrage plus important
- Matière: polystirool
- Tenue en température: -25 °C à maxi +60 °C
- IP 54 avec joint IP 66 sur écrou

## Produkteigenschaften

<b>type de filetage</b>	PG
<b>DIN</b>	DIN 46320
<b>Degré de protection</b>	IP 54
<b>Coloris</b>	gris (RAL 7035)
<b>Température nominale</b>	-20 °C – 60 °C
<b>Filetage (Taille)</b>	PG 7
<b>Type d'emballage</b>	50
<b>min. - Diamètre max. du câble</b>	3,5 - 6 mm
<b>GL</b>	8 mm
<b>Taille (mm<sup>2</sup>)</b>	PG 7
<b>H</b>	20 mm
<b>Version</b>	résistant aux chocs
<b>Taille de clé</b>	13 / 15 mm
<b>Matière</b>	Polystyrène

## Weitere Bilder

