

# Presse - étoupe CEM, laiton, PG 16 EMV 9,0 - 13,0 câble

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52072

Gewicht 2.089kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Produktbeschreibung

L'efficacité de la fonction n'est obtenue que par une résistance ohmique très faible entre le câble, les conducteurs et la paroi à condition d'agir sur surfaces nues et à l'aide de contre-écrous de compensation de différence de potentialité.

- Matière:laiton nickelé
- Matérie du joint d'étanchéité : TPE
- indice de protection: IP 68 jusqu'à 10 bars
- Tenue à la température: -20 °C à + 105 °C

## Produkteigenschaften

<b>H</b>	21 mm
<b>type de filetage</b>	PG
<b>Degré de protection</b>	IP 68
<b>Matériau d'étanchéité</b>	TPE
<b>Version</b>	avec plume d'iris
<b>Type d'emballage</b>	50
<b>min. - Diamètre max. du câble</b>	13 - 9 mm
<b>Gaine de câble</b>	abgesetzt
<b>Filetage (Taille)</b>	PG 16
<b>Taille écran max - min</b>	8 - 4,5 mm
<b>GL</b>	6,5 mm
<b>Température nominale</b>	-20 °C - 105 °C
<b>Matière</b>	laiton nickelé

## Weitere Bilder

