

# HP-ECO Isolateurs Iso pour basse tension avec filetage long, M6, noir, 25 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91607

Gewicht 0.926kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- **Isolant:**

- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031

- **Vis:**

- acier nickelé

- **Produit final:**

- Tension: 1000 V AC/1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

## Produkteigenschaften

<b>f</b>	5 mm
<b>Matériau du boulon fileté</b>	Acier galvanisé
<b>Coloris</b>	rouge
<b>type</b>	ECO
<b>D</b>	20 mm
<b>Propriétés du matériau d'isolation</b>	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
<b>Degré de résistance à la flamme</b>	UL 94 V-0
<b>R.C.</b>	47 kN
<b>Température nominale</b>	-40 °C – 130 °C
<b>Type d'emballage</b>	50
<b>Matériau d'isolation</b>	Résine polyester thermodurcissable
<b>R.F.</b>	3,5 kN
<b>R.T.</b>	5,5 kN
<b>Filetage (M)</b>	M6
<b>Tension nominale DC</b>	1500 V
<b>H</b>	25 mm
<b>e</b>	8,5 mm
<b>CH</b>	21 mm
<b>Tension nominale AC</b>	1000 V

## Weitere Bilder

