

HP-FIXIT® Collier de câblage de qualité supérieure, 280 x 4,8 noir

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06155

Gewicht 0.209kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- selon DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Matière: polyamide 6,6 nature
- Tenue en température: -40 °C à + 80 °C
- Point de fusion: environ + 250 °C
- Résistance aux huiles, hydrocarbures, eaux salines ,décapants,moisissures,et acides organiques dilués
- sans halogène

Informations supplémentaires:

- les longueurs et largeurs indiquées peuvent varier légèrement à la livraison

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Matière | Polyamide 6,6 |
| Type d'emballage | 100 |
| Température nominale | -40 °C - 80 °C |
| Diamètre max. de la botte | 76 mm |
| Longueur (douane) | 280 mm |
| Coloris | Noir |
| Résistance à la traction | 216 N |
| Largeur | 4,8 mm |
| DIN | VDE 0604-201 , DIN EN 62275 |
| Conformité UL | Oui |
| Version | Standard |
| Résistance à la traction | 22 KP |
| propriétés des matériaux | sans halogène |

Weitere Bilder

