# Presse - étoupe CEM, laiton, 13,0 - 9,0 câble M 25 x 1,5

**Artikelnummer** 52211
**Gewicht** 2.708kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Produktbeschreibung

L'efficacité de la fonction n'est obtenue que par une résistance ohmique très faible entre le câble, les conducteurs et la paroi à condition d'agir sur surfaces nues et à l'aide de contre-écrous de compensation de différence de potentialité

- Matière:laiton nickelé
- Matérie du joint d'étanchéité : TPE
- indice de protection: IP 68 jusqu'à 10 bars
- Tenue à la température: -20 °C à + 105 °C

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **H** | 21 mm |
| **Degré de protection** | IP 68 |
| **Matériau d'étanchéité** | TPE |
| **Version** | avec plume d'iris |
| **Type d'emballage** | 50 |
| **min. - Diamètre max. du câble** | 13 - 9 mm |
| **Gaine de câble** | abgesetzt |
| **type de filetage** | métrique |
| **Taille écran max - min** | 8,0 - 4,5 mm |
| **GL** | 6,5 mm |
| **Filetage (Taille)** | M 25 x 1,5 |
| **Température nominale** | -20 °C – 105 °C |
| **Matière** | laiton nickelé |

## Weitere Bilder



