

HP-ECO Isolateurs Iso pour basse tension avec filetage long, M6, noir, 40 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91616

Gewicht 1.526kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- **Isolant:**

- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031

- **Vis:**

- acier nickelé

- **Produit final:**

- Tension:1000 V AC/1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

| | |
|---|--|
| Matériau du boulon fileté | Acier galvanisé |
| Coloris | rouge |
| type | ECO |
| D | 20 mm |
| Propriétés du matériau d'isolation | auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre |
| R.C. | 50 kN |
| Degré de résistance à la flamme | UL 94 V-0 |
| Température nominale | -40 °C - 130 °C |
| Type d'emballage | 50 |
| Matériau d'isolation | Résine polyester thermodurcissable |
| H | 40 mm |
| R.T. | 8,0 kN |
| Filetage (M) | M6 |
| R.F. | 3,0 kN |
| Tension nominale DC | 1500 V |
| f | 9 mm |
| e | 8,5 mm |
| CH | 21 mm |
| Tension nominale AC | 1000 V |

Weitere Bilder

