

HP-ECO Isolateurs M6, rouge 20 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91026

Gewicht 0.326kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- **Isolant:**
 - Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
 - Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
 - Couleur: rouge RAL 3031
- **Vis:**
 - acier nickelé
- **Produit final:**
 - Tension:1000 V AC/1500 V DC
 - Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

f	6 mm
CH	19 mm
Matériau du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
type	ECO
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
R.T.	2,4 kN
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
Température nominale	-40 °C – 130 °C
Matériau d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
e	5 mm
Type d'emballage	25
Filetage (M)	M6
D	16 mm
H	20 mm
R.F.	2,4 kN
Tension nominale DC	1500 V
Couple de serrage max	8 Nm
R.C.	20 kN
Tension nominale AC	1000 V

Weitere Bilder

