

# HIL-SHIRINK® Manchon de caoutchouc, 2,50 - 5,50 jaune

Gummitüllen

**Artikelnummer** 33025

**Gewicht** 0.397kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

Chloroprène - œillet

- Tenue à la flamme selon UL 94 V0, très flexibles
- Température d'utilisation: -30 °C à +90 °C, cycles courts jusqu'à + 110 °C
- Résistance à la traction: 70kp/cm<sup>2</sup> par min
- Résistance aux hydrocarbures et à l'ozone

## Produkteigenschaften

<b>Résistance à la déchirure</b>	10 kN/m
<b>Manipulation</b>	à paroi normale
<b>Degré de résistance à la flamme</b>	UL 94 V-0
<b>Coloris</b>	jaune
<b>Température nominale</b>	-30 °C – 90 °C (brièvement jusqu'à 110 °C)
<b>Type d'emballage</b>	1000
<b>Longueur (douane)</b>	25 mm
<b>Diamètre intérieur</b>	2,5 mm
<b>Epaisseur paroi</b>	0,9 mm
<b>Taille (mm<sup>2</sup>)</b>	1 K
<b>min. - Diamètre max. du câble</b>	2,5 - 5,5 mm

## Weitere Bilder

