


Embout de fil isolé, UL 0,75 L gris, 500 pièce | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09107 UL

Gewicht 0.053kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- avec homologation UL E493101
- DIN 46228 partie 4 (0,5 à 50 mm²)
- Entonnoir d'introduction en polypropylène
- Résistance à la température jusqu'à 105 °C
- pour conducteurs de 0,14 à 50 mm²
- Tailles : K = court, N = normal, HL = demi-long, L = long, SL = longueur spéciale
- sans halogène

Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
I2	12,0 mm
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
I1	18,0 mm
Conformité UL	Oui
S2	0,25 mm
Coloris	gris
Longueur	Lang
d3	2,8 mm
Couleur nominale	DIN
DIN	DIN 46288 partie 4
AWG	18
d1	1,2 mm
Certifications	UL E493101
Type d'emballage	500
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène
Section	0,75 L mm ²

Weitere Bilder

