

HP-ECO Isolateurs Iso pour basse tension, M10, noir, 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91526

Gewicht 3.651kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- **Isolant:**

- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031

- **Vis:**

- acier nickelé

- **Produit final:**

- Tension:1000 V AC/1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

D	40 mm
CH	50 mm
Matériau du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
type	ECO
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
f	15 mm
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
Température nominale	-40 °C - 130 °C
Matériau d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
Type d'emballage	25
R.F.	7,5 kN
e	12 mm
H	50 mm
Tension nominale DC	1500 V
Filetage (M)	M10
R.C.	130 kN
R.T.	20,0 kN
Tension nominale AC	1000 V

Weitere Bilder

