

HIL-SHRINK® gaine fin de câble CEC 3:1 paroi épaisse, anti-flammes, 145,0/60,0 noir

CEC 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abschlußkappen

Artikelnummer 34570

Gewicht 1.162kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

Manchons d'extrémité retractables avec parois intérieures résine

- Température d'utilisation: -30 °C à +70 °C
- Matière: polyoléfine réticulée par irradiation
- Température de retrait: +120 °C

Informations complémentaires:

- Difficilement inflammable

Produkteigenschaften

| | |
|---|---------------------------------------|
| Température de rétraction | 120 °C |
| Taux de rétrécissement | 3:1 |
| Coloris | Noir |
| Diamètre du câble | 66 - 130 mm |
| mini à la livraison Ø D | 145 mm |
| max après rétreint maximal Ø d | 60,0 mm |
| Matière | Polyoléfine réticulée par rayonnement |
| propriétés des matériaux | rigide , difficilement inflammable |
| Type d'emballage | 10 |
| Longueur L | 155 mm |
| Température d'utilisation continue | -30 °C - 70 °C |
| Manipulation | à paroi épaisse |

Weitere Bilder

