

HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk Gaine thermo-rétractable, auto-extinction, 18,0/6,0 noir

Abschnitte

Artikelnummer 30440 L

Gewicht 0.121kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

conforme à Mil-i-23053/4

NB: le modèle translucide n'est pas auto-extinguible

- Retreint: 3/1
- Température d'utilisation: - 55 °C à +110 °C
- Matière: polyoléfine réticulé par irradiation
- Température de retreint: +95 °C

Produkteigenschaften

Version	sections
Température d'utilisation continue	-55 °C – 110 °C
Taux de rétrécissement	3:1
Coloris	Noir
Longueur du tronçon	1 m
Type d'emballage	1
propriétés des matériaux	semi-rigide , avec couche d'adhésif thermofusible à l'intérieur , auto-extinguible , sans halogène
Température de rétraction	100 °C
Matière	Polyoléfine réticulée par rayonnement
mini à la livraison Ø D	18 mm
max après retreint maximal Ø d	6 mm
Manipulation	à paroi mince
Colle	0,6 mm
Surlongueur	T
Epaisseur après retreint complet s	2,0 mm

Weitere Bilder

