

HIL-SHRINK® CFW 3:1 Gaine thermo-rétractable, 12 mm / 3 mm, noir

CFW 3:1 dickwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34000

Gewicht 0.074kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

Gaine thermo-rétractable à paroi épaisse en polyoléfine à paroi intérieur résine. Idéal pour la protection des extémités jusqu'à 600 volts.

- Retreint: environ 3:1
- Température d'utilisation: -55 °C à +110 °C
- Matière: polyoléfine réticulé par irradiation
- Retreint: +120 °C

Produkteigenschaften

Température de rétraction	120 °C
mini à la livraison Ø D	12 mm
max après rétreint maximal Ø d	3 mm
Version	sections
Température d'utilisation continue	-55 °C – 110 °C
Taux de rétrécissement	3:1
Coloris	Noir
Longueur du tronçon	1 m
Type d'emballage	1
Matière	Polyoléfine réticulée par rayonnement
Epaisseur après rétreint complet s	1,8 mm
Surlongueur	T
Manipulation	à paroi épaisse

Weitere Bilder

