HP-FIXIT® Collier de câblage de qualité supérieure, 200 x 2,5 nature, 1000 piéces | 1000 | nature

Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Artikelnummer 06050
Gewicht 0.56kg

Produktbeschreibung

- selon DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Matière: polyamide 6,6 nature
- Tenue en tepérature: -40 °C à + 80 °C
- Point de fusion: environ + 250 °C
- Résistance aux huiles, hydrocarbures, eaux salines ,décapants,moisissures,et acides organiques dilués
- sans halogène

Informations supplémentaires:

- les longueurs et largeurs indiquées peuvent varier légèrement à la livraison

Produkteigenschaften

Matière	Polyamide 6,6
Diamètre max. de la botte	52 mm
Largeur	2,5 mm
Température nominale	-40 °C – 80 °C
Longueur (douane)	200 mm
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Conformité UL	Oui
Version	Standard
Résistance à la traction	8,2 KP
Type d'emballage	1000
Coloris	nature
propriétés des matériaux	sans halogène
Résistance à la traction	80 N

Weitere Bilder