

D?awnica ShotGland z zaciskowym pier?cieniem kompresyjnym, wersja standardowa, 13 - 15 mm M 32 x 1,5

Shotgland Standard

Artikelnummer 50825

Gewicht 2.472kg



Ilustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj? zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje si? do zastosowa? przemys?owych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysoko?? konstrukcji
- Materia?: mosi?dz niklowany
- Materia? uszczelki: **EPDM**
- Stopie? ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporno?? termiczna: -40 °C do +120 °C

Produkteigenschaften

H	24 - 28,5 mm
Odporno?? termiczna	-40 °C – 120 °C
Gwint (M)	M 32 x 1,5
Materia? wk?adki uszczelniaj?cej	EPDM
Stopie? ochrony	IP 68
E	39 mm
min. - maks. ?rednica kabla	13 - 15 mm
D	32 mm
Wersja	Standard
Rodzaj opakowania	25
Rozmiar klucza	36 mm
Typ gwintu	metryczny
L	8 mm
Materia?	Niklowany mosi?dz

Weitere Bilder

