

# Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja standardowa, 13 - 15 mm M 32 x 1,5

Shotgland Standard

Artikelnummer 50825

Gewicht 2.472kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: **EPDM**
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do +120 °C

## Produkteigenschaften

H	24 - 28,5 mm
Odporność termiczna	-40 °C - 120 °C
Gwint (M)	M 32 x 1,5
Materiał uszczelniający	EPDM
Stopień ochrony	IP 68
E	39 mm
min. - maks. średnica kabla	13 - 15 mm
D	32 mm
Wersja	Standard
Rodzaj opakowania	25
Rozmiar klucza	36 mm
Typ gwintu	metryczny
L	8 mm
Materiał	Niklowany miedź

## Weitere Bilder

