

D?awnica, mosi?dz z jednocz??ciowym pier?cieniem uszczelniaj?cym, PG 7

Kabelverschraubung IP54 mit Sechskantansatz am Zwischenstutzen

Artikelnummer 50560

Gewicht 1.052kg



Illustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj? zmianom.

Produktbeschreibung

- Z nasadk? 6-k?tn? na kró?cu po?rednim
- Pier?cie? uszczelniaj?cy z mi?kkiej gumy
- Materia?: mosi?dz gal. niklowany
- Stopie? ochrony: IP 54 z pier?cieniem uszczelniaj?cy gwint przy??czeniowy IP 65
- Odporno?? termiczna: -20 °C do +60 °C

Produkteigenschaften

Materia?	Niklowany mosi?dz
Rodzaj opakowania	100
Typ gwintu	PG
Stopie? ochrony	IP 54
Odporno?? termiczna	-20 °C – 60 °C
H	15 mm
Gwint (AG)	PG 7
Wersja	z sze?ciok?tnym mocowaniem na po?rednim elemencie ??cz?cym
min. - maks. ?rednica kabla	5 - 7 mm
GL	6 mm
Rozmiar klucza	13 / 15 mm

Weitere Bilder

