Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® 876 2:1 cienkościenna, samogasnąca 1,6/0,8 biała



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 31012-_

Gewicht 0.832kg

Produktbeschreibung

Cienkościenna, bardzo elastyczna, samogasnąca rura termokurczliwa. Zatwierdzone zgodnie z UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 wydanie 3.

- Współczynnik kurczliwości: 2:1
- Temperatura pracy ciągłej: -55 °C do +125 °C
- Temperatura obkurczania: 100 °C
- Materiał: poliolefina usieciowana radiacyjnie
- UL

Produkteigenschaften

Zezwolenie	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
Maks. po całk. skurczu Ø d	0,8 mm
Grubość ścianki po całk. skurczu s	0,45 mm
Min przy dostawie Ø D	1,6 mm
Stopień skurczu	2:1
Temperatura kurczenia się	100 °C
Materiał	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Temperatura pracy ciągłej	-55 °C – 125 °C
Elastyczność	cienkostennowy
Min przy dostawie Ø D	1/16 Zoll
Właściwości materiałów	samogasnący
Wersja	Cewka
Rodzaj opakowania	150
Kolor	biały

Weitere Bilder



