Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® 876 2:1 cienkościenna, samogasnąca 19,0/9,5 czarna



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 31090-_
Gewicht 2.496kg

Produktbeschreibung

Cienkościenna, bardzo elastyczna, samogasnąca rura termokurczliwa. Zatwierdzone zgodnie z UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 wydanie 3.

- Współczynnik kurczliwości: 2:1
- Temperatura pracy ciągłej: -55 °C do +125 °C
- Temperatura obkurczania: 100 °C
- Materiał: poliolefina usieciowana radiacyjnie
- UL

Produkteigenschaften

Zezwolenie	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
Kolor	czarny
Min przy dostawie Ø D	19 mm
Stopień skurczu	2:1
Maks. po całk. skurczu Ø d	9,5 mm
Temperatura kurczenia się	100 °C
Materiał	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Grubość ścianki po całk. skurczu s	0,76 mm
Temperatura pracy ciągłej	-55 °C – 125 °C
Elastyczność	cienkostennowy
Rodzaj opakowania	60
Właściwości materiałów	samogasnący
Min przy dostawie Ø D	3/4 Zoll
Wersja	Cewka

Weitere Bilder



