# Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® XTF szpulka 2:1 cienkościenna, bezhalogenowa 6,4/3,2 przezroczysta



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

**Artikelnummer** 32257-_
**Gewicht** 1.234kg

## Produktbeschreibung

Bezhalogenowa, samogasnąca uniwersalna koszulka termokurczliwa do izolacji i osłony. Atest wg UL 224 (z wyjątkiem wersji przezroczystej)

- Stopień skurczu: 2:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -55 °C do +125 °C
- Materiał: poliolefina
- Temperatura skurczu: > +105 °C
- Kolor: czarny, zielono-żółty, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, przezroczysty, brązowy, szary
- UL
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Rodzaj opakowania** | 75 |
| **Grubość ścianki po całk. skurczu s** | 0,56 mm |
| **Temperatura kurczenia się** | 125 °C |
| **Stopień skurczu** | 2:1 |
| **Materiał** | Poliolefina |
| **Temperatura pracy ciągłej** | -55 °C – 125 °C |
| **Elastyczność** | cienkostennowy |
| **Kolor** | Przezroczysty |
| **Min przy dostawie Ø D** | 6,4 mm |
| **Właściwości materiałów** | samogasnący , halogen-free |
| **Maks. po całk. skurczu Ø d** | 3,2 mm |
| **Wersja** | Cewka |
| **Min przy dostawie Ø D** | 1/4 Zoll |

## Weitere Bilder




