

Dławnica EMC UNI HF szczelna, mosiądz, metryczna, kabel 20,5 - 17,0 M 40 x 1,5 mosiądz

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52218

Gewicht 1.457kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Funkcjonalny efekt połączenia następuje poprzez niską rezystencję przejściową pomiędzy wejściami przewodów a ścianą urządzenia elektrycznego. Niepowlekane powierzchnie styku i ich stały kontakt od wewnątrz oraz dzięki montażowi przeciwnakrętek następuje wyrównuje się potencjałów
- Materiał wkładka uszczelniająca: TPE
- Materiał: mosiądz niklowany
- Stopień ochrony: IP 68 do 10 bar
- Odporność termiczna: -20 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

Średnica ekranu maks.-min.	20,0 - 15,0 mm
Stopień ochrony	IP 68
Materiał wkładki uszczelniającej	TPE
Wersja	z piórem irysa
Rodzaj opakowania	10
Gwint (AG)	M 40 x 1,5
Typ gwintu	metryczny
GL	8 mm
Ostona kabla	durchgängig
H	27 mm
Odporność termiczna	-20 °C - 105 °C
Materiał	Niklowany mosiądz
min. - maks. średnica kabla	20,5 - 17 mm

Weitere Bilder

